

耐熱型HEPAフィルター(UHPT,UHPCT型)



◆ 特 長

UHPT, UHPCT型エアークリナーはHEPAグレードの耐熱用途対応型として幅広いバリエーションを持っています。プレフィルター、中性能フィルターと組み合わせて使用します。標準材質はSUS304外枠製です。標準型UHPT型と多風量UHPCT型とがあります。標準外の特種サイズでも製作対応いたします。

<標準仕様>

捕集効率	99.97% at 0.3 μm
初期圧損	249 Pa以下
最終圧損	498 Pa以下
使用温度	150°C以下(連続)

<構成材質>(標準仕様)

外枠	SUS304
ろ材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	シリコン
ガスケット	シリコン(白)

UHPT型標準寸法

型式	定格風量 m ³ /min	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPT-17	17	610	610	150
UHPT-21	21	610	760	150
UHPT-31	31	610	610	290
UHPT-39	39	610	760	290

UHPCT型標準寸法

型式	定格風量 m ³ /min	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPCT-28	28	610	610	150
UHPCT-34	34	610	760	150
UHPCT-41	41	610	610	290
UHPCT-51	51	610	760	290
UHPCT-50	50	610	610	290
UHPCT-62	62	610	760	290



型式 - - - -

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| <p>① タイプ</p> <p>UHPT : 標準
UHPCT : 多風量</p> | <p>② 風量(m³/min)</p> <table border="1"> <tr><td>17</td><td>39</td></tr> <tr><td>21</td><td>41</td></tr> <tr><td>28</td><td>51</td></tr> <tr><td>31</td><td>50</td></tr> <tr><td>34</td><td>62</td></tr> </table> | 17 | 39 | 21 | 41 | 28 | 51 | 31 | 50 | 34 | 62 | <p>③ 枠材質</p> <p>0 : SUS304
1 : その他</p> | <p>⑤ シール材質</p> <p>0 : シリコン
1 : その他</p> | <p>⑦ ガスケット方向</p> <p>0 : 流出側
1 : 流入側
2 : 両面
3 : 無し</p> |
| 17 | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>④ セパレータ材質</p> <p>0 : アルミ
1 : SUS304
2 : その他</p> | <p>⑥ ガスケット材質</p> <p>0 : シリコン(白)
1 : その他</p> | <p>⑧ 特殊仕様</p> <p>S : 特殊仕様</p> | | | | | | | | | | |



セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

- 東京本社 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エステートビル
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
 - 大阪支社 大阪市福島区福島6-1-26 MF西梅田ビル9階
〒553-0003 TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
 - テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エステートビル
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
- E-mail: info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/