

耐高温型HEPA过滤器



◆ 特 长

UHP、UHPC型气体过滤器，作为HEPA级的气体过滤器拥有广泛的用途。
常与粗过滤器，中性能过滤器配合使用。标准框体材质为铝合金。UHP型为标准型，UHPC型为大风量型。除了标准型号外，还可以制作特殊外形尺寸。

< 标准规格 >

捕捉效率	99.97% 对0.3μm粒子
初期压力损失	249 Pa以下
最高使用压力损失	498 Pa以下
使用温度	150 以下(连续)

< 构成材质 > (标准规格)

箱 体	SUS304
滤 材	玻璃纸
隔 板	铝合金
密 封 材	硅胶
密 封 圈	硅胶(白)

UHP型标准尺寸

型 式	标准风量 m ³ /min	尺寸(mm)		
		高	长	宽
UHPT-17	17	610	610	150
UHPT-21	21	610	760	150
UHPT-31	31	610	610	290
UHPT-39	39	610	760	290

UHP型标准尺寸

型 式	标准风量 m ³ /min	尺寸(mm)		
		高	长	宽
UHPCT-28	28	610	610	150
UHPCT-34	34	610	760	150
UHPCT-41	41	610	610	290
UHPCT-51	51	610	760	290
UHPCT-50	50	610	610	290
UHPCT-62	62	610	760	290



型 式 - - - -

类型	风量(m ³ /min)	箱体材质	密封材	密封垫方向
UHPT : 标准	17	0 : SUS304	0 : 硅胶	0 : 流出方
UHPCT : 大风量	21	1 : 其他	1 : 其他	1 : 流入方
	28			2 : 双面
	31			3 : 无
	34			
		隔板材质	密封垫	特殊规格
		0 : 铝合金	0 : 硅胶(白)	S : 特殊规格
		1 : SUS304	1 : 其他	
		2 : 其他		



CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

先特尔过滤工业股份公司

● Tokyo Head Office TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
● Osaka Branch Office TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003
● Techniac Center TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
E-mail:info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/