



螺旋式 RO 组件 (反渗透膜)



型号:

SW04 (4" x 40"), 膜面积 7m²

SW08 (8" x 40"), 膜面积28m²

反渗透膜列表

等级	除去率 %		膜材料	初期流量 L/m ² /Hr	最高使用压力 MPa	最高使用温度 °C	pH
	NaCl	MgSO ₄					
DRA9910	99	-	复合材料	35~38	6.9	45	2~11
DRA9810	98	-		44~53	4.1	45	2~11
DRA4510	(45)	94		41~47	4.1	45	3~10

评定标准: DRA9910: 35,000 ppm NaCl, 5.6 MPa, 25°C 其余: 2,000 ppm NaCl, 1.6Mpa, 25°C



MOLSEP 反渗透膜装置 (RO)

此RO反渗透膜组件系统(SRX 系统)的销售数量达1000台以上, 是在可靠性和节能方面非常突出的装置。

此SRX 系统一般由软水器, 活性炭过滤器, 预过滤器和RO组件组成的结构紧凑装置。

它可对应的处理量为200 L/hr ~2400 L/hr。

标准规格 (8" RO 组件型式)

型号	SRX-181	SRX-182	SRX-183
额定流量 (L/hr)	800	1,600	2,400
离子交换水量	54 L		90 L
活性炭纤维滤芯	750mm x 1 pc.		750mm x 3 pcs.
RO组件数量	1	2	3
电压(200V)	8 Kw		8.2 Kw
工作重量 (Kg)	800	1000	1,200
尺寸 (mm)	1,300 (W) x 930 (D) x 1,800 (H)		

标准规格 (4" RO 组件形式)

型号	SRX-141	SRX-142	SRX-143
额定流量 (L/hr)	200	400	600
离子交换水量	28 L		40 L
活性炭纤维滤芯	750mm x 1 pc.		
RO组件数量	1	2	3
电压(200V)	5.6 Kw		
工作重量 (Kg)	640	650	660
尺寸 (mm)	1,000 (W) x 930 (D) x 1,800 (H)		

工作条件: 水温 20°C, NaCl 0.15%



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司 : 81-3-3350-0091

大阪分公司 : 81-6-6345-3531

<http://www.central-filter.co.jp>